

**TECHNISCHES DATENBLATT**

NUR ZUM FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH

***adds* TROTON  
Reiniger REMOVER****PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das Präparat in Spraydose für die Reinigung von Spritzpistolen, Lackierkabinen, Werkzeugen, Maschinen und anderen Applikationsgeräten. Ermöglicht eine einfache Entfernung von Schmutz auch aus schwer zugänglichen Stellen. Reiniger auf Basis von Methylenchlorid.

**PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

Farbe:	farblos
Geruch:	charakteristisch
Inhalt:	400 ml.
Ergiebigkeit:	ca. 0,8m <sup>2</sup>
Dichte:	1,25g/ml
Druck:	3÷4 bar

**FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (VOC)**

VOC ≤ 850 g/l Kat. B/1 (850g/l)

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG), die für diese Kategorie von Produkten (B/1) gibt Grenzwert auf der Ebene der Beteiligung der flüchtigen 850 [g/l].

**ANWENDUNG**

- Vor Gebrauch den Behälter 2-3 Minuten gründlich schütteln.
- Das Präparat gleichmäßig auftragen. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 25cm betragen.
- Reiniger 5 - 15 Minuten einwirken lassen.

- Die Oberfläche mit Lösungsmittel oder mit starkem Strom des Wassers abspülen.
- **Nach dem Gebrauch die Spraydüse reinigen!** – Spraydose mit dem Kopf nach unten halten und leersprühen.

Achtung: Anweisungen auf Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe folgen.

#### **VORSICHTMASSNAHMEN**

- Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Raum anwenden.
- Die Umgebung vor Sprühnebel schützen.
- Das Spray beinhaltet Komponenten mit niedrigem Siedepunkt und darf nicht auf heißen Oberflächen und in der Nähe offener Flammen bzw. anderer Zündquellen angewendet werden. Bei Temperaturen zwischen 5°C und 25°C verwenden.
- Kontakt mit Aminen, Aluminiumstaub, Magnesium, Natrium und Kalium vermeiden. Infolge chemischer Reaktion mit vorstehenden Verbindungen entstehen gefährliche Produkte.
- Für Kunststoffe nicht geeignet.
- Sehr aggressives Präparat! Während der Arbeit unbedingt persönliche Schutzausrüstung anwenden (Atem-, Augen-, Handschutz).

Vorsicht: Die Dämpfe des Produktes sind schwerer als Luft und können sich am Boden sammeln.

#### **LAGERUNG**

Trocken, kühl und an gut gelüfteten Ort lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen.

#### **GEWÄHRLEISTUNG**

3 Jahre ab Produktionsdatum bei empfohlenen Lagerbedingungen.

**Bemerkung:**

Die vorgenannten Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen, Erfahrungen und gewissenhaften Laboruntersuchungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte jedoch nicht von eigenem Prüfungen und Versuchen. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

TROTON GmbH  
Ząbrowo, Polen